
batik / batik *sonic confort**



BREEAM
SD028/SD6050
Cert. ENP 499/d. to f. (BT)
Cert. ENP 499/g. to i. (SC)

C4EBD011 (BT)
E3B5CAF0 (SC)
GUT TESTED

BALSAN NEUVY
Z-156.601-606
TFI

Sonic Confort
www.balsan.com/sonicconfort (SC)

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Composition 60% PA teint masse + 40% PA space dyed
Pile material 60% solution dyed nylon + 40% space dyed nylon
Polmaterial 60% düsengefärbtes PA + 40% garngefärbtes PA
Poolmateriaal 60% PA in de massa geverfd + 40% PA garen geverfd
Composición 60% PA teñido en masa + 40% PA space dyed
Composizione 60% PA tinto in massa + 40% PA space dyed
Skład runa 60% PA barwiony w masie + 40% PA włókno barwione

Poids de velours */ Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura* 580 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 */ Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa* 360 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 */ Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita* 4 365 g/m² (BT) 4 485 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 */ Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita* 5,9 mm (BT) 9,1 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 */ Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa* 2,5 mm (BT) 3,1 mm (SC)

Envers */ Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład* **Bitume** */ Bitumen* (BT) **Feutre avec polyester recyclé** **Sonic Confort** */ Feltback with recycled polyester Sonic Confort* (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 54 p
Galga - Densidad (puntos) 213 300 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αw 0,15 (BT) αw 0,25 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s (BT)	0,01	0,03	0,05	0,12	0,24	0,33
α_s (SC)	0,00	0,02	0,33	0,17	0,26	0,39

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*


afaq ISO 14001 Environment
The GREEN SPIRIT of BALSAN
Office National des Forêts www.balsan.com/onf
100% Green Electricity
Optimum www.uftm.com

EN 14041
CE
DOP : 1009-116666 (BT) 1009-119826 (SC)
textile floor covering EN 1307


750 40% L 44,8 - ρ 14,4*


630 100% L 46,8 - ρ 15,8*


950 40% L 44,7 - ρ 14,3*



930 100% L 49 - ρ 17,6*


780 60% L 34,8 - ρ 8,4*


970 40% L 28,9 - ρ 5,8*


990 40% L 27,9 - ρ 5,4*


190 100% L 35,1 - ρ 8,5*


470 40% L 37,3 - ρ 9,7*


250 80% L 45,7 - ρ 15*



bonding with the world

% de fibres recyclées dans le velours
% of recycled fibres in the fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



batik / batik *sonic confort*

€€€€

FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

modular

(BT)

(SC)

Balsan wiki