aquarelle touch

≤ 2 kV

<0,17 m²C°/W ΔLw 30 dB Cfl-s1 5-6/8 PA

F115EFC0

BALSAN ARTHON Z-156.601-591 TFI

protect
www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	**1 080 g/m²**
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	**2 325 g/m²**
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	**8,5 mm**
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	**5,1 mm**
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	**Double dossier** / *Action back*

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p
Galga - Densidad (puntos)	181 700 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afao ISO 14001 Environment

The GREEN SPIRIT of BALSAN

Office National des Forêts
www.balsan.com/onf

Institut Pasteur
Balsan soutient l'Institut Pasteur
www.balsan.com/pasteur

EN 14041 CE DOP : 1009-122341
textile floor covering EN 1307

Designed and Made in France

Mordoré 630 4 + 5 m L 67 - ρ 36,6*	Ivoire 610 4 + 5 m L 84 - ρ 64,1*	Lin 720 4 + 5 m L 72,4 - ρ 44,3*	Perle 910 4 + 5 m L 76,5 - ρ 50,7*
Nectar 460 4 + 5 m L 55 - ρ 22,9*	Sable 615 4 + 5 m L 75,7 - ρ 49,4*	Mastic 920 4 + 5 m L 67,6 - ρ 37,4*	Frost 930 4 + 5 m L 50,6 - ρ 18,9*
Sanguine 480 4 + 5 m L 39,2 - ρ 10,8*	Camel 625 4 + 5 m L 67,2 - ρ 36,9*	Lichen 220 4 + 5 m L 53,3 - ρ 21,3*	Taupe 945 4 + 5 m L 52,9 - ρ 21*
Carmin 580 4 + 5 m L 25,9 - ρ 4,7*	Châtain 750 4 + 5 m L 52,8 - ρ 20,9*	Turquoise 230 4 + 5 m L 58,6 - ρ 26,6*	Ourson 790 4 + 5 m L 43,1 - ρ 13,2*
Aubergine 845 4 + 5 m L 29,2 - ρ 5,9*	Coffee 760 4 + 5 m L 53,3 - ρ 21,3*	Cyan 125 4 + 5 m L 48,6 - ρ 17,3*	Graphit 965 4 + 5 m L 44,2 - ρ 14*
Blueberry 880 4 + 5 m L 29,7 - ρ 6,1*	Wengé 785 4 + 5 m L 47 - ρ 16*	Cobalt 165 4 + 5 m L 35 - ρ 8,5*	Anthracite 980 4 + 5 m L 34,2 - ρ 8,1*



bonding with the world

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

