Collection Easy living spirit
sérénité

UPEC CSTB U3P3E1C0 13/296

≤ 2 kV · <0,17 m²°C/W · ΔLw 28 dB · αω 0,20 · Cfl-s1 · > 7/8 · DS · PA · EPD 20130011

CA0096EE · GUT TESTED · BALSAN ARTHON Z-156.601-591 TFI

protect www.balsan.com/balsanprotect · ECONYL® · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Composition	100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material	*100% Recycled solution dyed nylon Econyl*
Polmaterial	*100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl*
Poolmateriaal	*100% PA in de massa geverfd gerecycleerd Econyl*
Composición	*100% Poliamido tenida en massa reciclado Econyl*
Composizione	*100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl*
Skład runa	*100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1 100 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2 110 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	6,1 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Double dossier / *Action back*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p
Galga - Densidad (puntos)	189 600 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,20

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,02	0,05	0,10	0,37	0,47	0,57

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 · The Green Spirit of Balsan · Office National des Forêts www.balsan.com/onf · Institut Pasteur www.balsan.com/pasteur

EN 14041 CE DOP : 1009-119613 textile floor covering EN 1307

Ivoire 005	4 m	L 90,1 - ρ 76,5*
Champagne 620	4 m	L 71,6 - ρ 43*
Sépia 750	4 m	L 44,1 - ρ 13,9*
Taupe 770	4 m	L 35 - ρ 8,5*
Brun 790	4 m	L 25,3 - ρ 4,5*
Lin 610	4 m	L 78,7 - ρ 54,4*
Sienne 640	4 m	L 57,4 - ρ 25,3*
Carmin 570	4 m	L 28,4 - ρ 5,6*
Grenat 590	4 m	L 24 - ρ 4,1*
Prune 890	4 m	L 24,6 - ρ 4,3*
Reflet 905	4 m	L 69,3 - ρ 39,7*
Minéral 930	4 m	L 56,6 - ρ 24,5*
Granit 960	4 m	L 37,1 - ρ 9,6*
Anthracite 980	4 m	L 25,6 - ρ 4,6*
Ébène 990	4 m	L 17,5 - ρ 2,4*
Angora 720	4 m	L 62,6 - ρ 31,1*
Abysse 920	4 m	L 57,5 - ρ 25,4*
Ardoise 955	4 m	L 41,2 - ρ 12*
Azuleros 180	4 m	L 27,3 - ρ 5,2*
Nuit 190	4 m	L 18,8 - ρ 2,7*



bonding with the world

100%
Textile 100 % recyclé
100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

sérénité
€€€€

wall to wall UNIS
wall to wall DESIGN
custom
modular
Balsan wiki