L480

U3P3E1C0

NF UPEC CSTB
336T-010.1_00

≤ 2 kV | <0,17 m²°C/W | ≤ 0,20 % | ΔLw 24 dB | αω 0,15

B_{fl}-s1 | DS | PA | EPD 20130090 | >7/8 | 20 | 24

M1 — Emission class for building material

BREEAM — Code for a sustainable built environment — SD028/SD6050 Cert. ENP 499/bc. to be.

BE4ABD37 — Carpets tested for a better living environment — GUT TESTED

BALSAN NEUVY — Z-156.801-606 — TFI

ECONYL® — Made with 100% Regenerated Nylon

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR — A+ (A+ A B C)

Composition	100% Polyamide teint masse
Pile material	*100% Solution dyed nylon*
Polmaterial	*100% PA Düsen gefärbt*
Poolmateriaal	*100% Polyamide in de massa geverfd*
Composición	*100% Poliamida teñida en masa*
Composizione	*100% Poliammide tinto in massa*
Skład runa	*100% Poliamid barwiony w masie*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht /Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	480 g/m²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	300 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4 040 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,7 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,4 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Bitume / *Bitumen*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	49 p
Galga - Densidad (puntos)	193 550 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalność	*Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. *LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.*

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,02	0,03	0,08	0,36	0,25	0,35

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment — Africa Continuation

The Green Spirit of Balsan

Office National des Forêts — www.balsan.com/onf

100% Green Electricity


Optimum — www.uftm.com


BYGGVARUBEDÖMNINGEN

EN 14041 CE
DOP : 1009-119468
textile floor covering EN 1307


630 L 56 - ρ 23,9*


930 L 56,7 - ρ 24,6*


980 L 44,7 - ρ 14,3*


170 L 37,4 - ρ 9,7*


635 L 55,2 - ρ 23,1*


970 L 41,2 - ρ 12*



995 L 25 - ρ 4,4*


190 L 23,7 - ρ 4*


670 L 39,8 - ρ 11,1*


990 L 32,4 - ρ 7,2*


999 L 21,6 - ρ 3,4*


590 L 23,3 - ρ 3,9*


770 L 39,9 - ρ 11,2*


630 - 770

bonding with the world

100%
Textile 100 % recyclé
100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)



L480

€€€€

FullColors
core system

Fil teint masse :
Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:
Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

modular

Balsan wiki