les best / les best S

UPEC CSTB
U3P3E1C0
04/070-33 (LES BEST)
U3SP3E1C0
12/287 (LES BEST S)

≤ 2 kV <0,17 m²C°/W
ΔLw 30 dB αω 0,25 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

LES BEST 6736C3EB
LES BEST S 73BCFAF1
GUT TESTED – CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

BALSAN ARTHON Z-156.601-591 TFI

protect
www.balsan.com/balsanprotect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Composition	100% Polyamide
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Skład runa	*100% Poliamid*
Poids de velours / *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1 200 g/m²
Poids total - NF ISO 8543 / *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2 200 g/m²
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	6,2 mm
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Double dossier / *Action back*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p
Galga - Densidad (puntos)	189 600 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalność	*Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym*

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku αω 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,05	0,13	0,31	0,58	0,57

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*

afaq ISO 14001 Environment – The Green Spirit of Balsan – Office National des Forêts www.balsan.com/onf – Institut Pasteur Balsan soutient l'Institut Pasteur www.balsan.com/pasteur

EN 14041 CE
DOP : 1009#110606
textile floor covering EN 1307





les best / les best S

€€€€

wall to wall UNIS

wall to wall DESIGN

custom

modular

Balsan wiki

(Les Best)

(Les Best S)

les best / les best S

€€€€

135 4 m L 50,8 - ρ 19,1*	230 4 m L 63,9 - ρ 32,7*	910 4 m L 81,7 - ρ 59,7*	618 4 m L 70,5 - ρ 41,4*	605 4 + 5 m L 75,2 - ρ 48,6*
165 U3SP3E1C0* 4 + 5 m L 39,7 - ρ 11,1*	225 4 + 5 m L 58 - ρ 26*	930 4 m L 69 - ρ 39,4*	920 4 + 5 m L 63,8 - ρ 32,6*	610 4 m L 72,3 - ρ 44,1*
170 U3SP3E1C0* 4 m L 43,1 - ρ 13,2*	256 U3SP3E1C0* 4 m L 53,3 - ρ 21,3*	935 4 m L 57,7 - ρ 25,6*	940 U3SP3E1C0* 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,2*	730 4 m L 60,9 - ρ 29,1*
180 4 m L 31,6 - ρ 6,9*	255 U3SP3E1C0* 4 + 5 m L 51,8 - ρ 20*	980 U3SP3E1C0* 4 + 5 m L 39,9 - ρ 11,2*	925 4 m L 56,5 - ρ 24,4*	735 U3SP3E1C0* 4 + 5 m L 49,1 - ρ 17,7*
190 U3SP3E1C0* 4 m L 20 - ρ 3*	275 4 m L 45,6 - ρ 15*	993 U3SP3E1C0* 4 m L 31,3 - ρ 6,8*	992 U3SP3E1C0* 4 m L 34,6 - ρ 8,3*	790 U3SP3E1C0* 4 + 5 m L 33,1 - ρ 7,6*
279 4 m L 37,3 - ρ 9,7*	290 4 + 5 m L 27,6 - ρ 5,3*	999 U3SP3E1C0* 4 m L 17,5 - ρ 2,4*	990 U3SP3E1C0* 4 m L 25 - ρ 4,4*	791 U3SP3E1C0* 4 m L 27,8 - ρ 5,4*




007 4 + 5 m
L 84,6 - ρ 65,2*


710 4 m
L 84,8 - ρ 65,7*


630 4 + 5 m
L 73 - ρ 45,2*


555 4 m
L 50,3 - ρ 18,7*



350 4 m
L 69,1 - ρ 39,5*


620 4 m
L 70,2 - ρ 41*


625 4 m
L 69,5 - ρ 40*


638 4 m
L 62,8 - ρ 31,4*



550 U3SP3E1C0* 4 m
L 50,1 - ρ 18,5*



445 4 + 5 m
L 54,9 - ρ 22,8*


634 4 m
L 64,1 - ρ 32,9*



775 U3SP3E1C0* 4 m
L 43,4 - ρ 13,4*


660 4 + 5 m
L 58,3 - ρ 26,3*


785 4 m
L 40,9 - ρ 11,8*



470 U3SP3E1C0* 4 m
L 42,9 - ρ 13,1*


680 4 m
L 57,8 - ρ 25,7*


779 4 m
L 39,9 - ρ 11,2*



473 4 m
L 47,8 - ρ 16,6*



886 U3SP3E1C0* 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*


580 U3SP3E1C0* 4 m
L 30,2 - ρ 6,3*


770 4 m
L 47,2 - ρ 16,2*


780 4 m
L 34,8 - ρ 8,4*



565 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*


889 U3SP3E1C0* 4 m
L 35,8 - ρ 8,9*


585 U3SP3E1C0* 4 m
L 27 - ρ 5,1*


695 U3SP3E1C0* 4 m
L 34,8 - ρ 8,4*


690 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*


599 U3SP3E1C0* 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*


899 U3SP3E1C0* 4 m
L 23 - ρ 3,8*


590 4 m
L 24 - ρ 4,1*

* Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)