EASY LIVING SPIRIT - SERENITE

UPEC CSTB
U3P3E1CO
13/296





protect
www.balsan.com/balsanprotect

ECONYL® Recycled Yarn

EPD - BAL 20130011





Structure	**Moquette à velours Saxony frisé**
Construction	*Tufted carpet, Saxony frisé pile*
Herstellungsverfahren	*Getufteter Velours Saxony Frise*
Fabricagemethode	*Getuft tapijt, Saxony frise*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony rizada*
Struttura	*Moquette velluto Saxony frisé*
Struktura	*Wykladzina o runie typu welur Saksonski frise*
Composition	**100% Polyamide teint masse recyclé Econyl**
Pile material	*100% recycled solution dyed nylon Econyl*
Polmaterial	*100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl*
Poolmateriaal	*100% PA in de massa geverfd gerecycleerd Econyl*
Composición	*100% Poliamido tenida en masa reciclado Econyl*
Composizione	*100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl*
Sklad runa	*100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl*

Envers	**Double dossier**
Backing	*Action back*
Rückenausstattung	*Textilrücken*
Rug	*Textielrug*
Soporte	*Doble soporte textil*
Sottofondo	*Doppio supporto*
Podklad	*Action back*
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalnosc	*Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*

Largeur à la pièce	
Width in Roll	
Lieferbreite in Rolle	
Rolbreedte	*4m*
Ancho por pieza	
Larghezza rotolo	
Szerokosc w rolce	
Largeur à la coupe	
Width in Cut-length	
Lieferbreite in Coupon	
Couponbreedte	*4m*
Ancho por trozo	
Larghezza taglio	
Szerokosc w kuponie	

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa — *1100 g/m*
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Classement
Wear Classification — *U3P3E1CO*
Beanspruchung — *Classe 33 LC4*
Gebruiksklasse — *PRODIS N CA0096EE*
Clasificación — *AgBB N Z-156.601-591*
Classificazioni — *EPD N 20130011*
Klasyfikacja

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben
Kleurenaantal — *20*
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht — *2110 g/m*
Peso total
Peso totale
Masa calkowita

HQE — **Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE — *This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE — *Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE — *Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*
HQE — *Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE — *Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE — *Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud — *www.balsan.com*
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa — *8,5 mm*
Altura total
Spessore totale
Wysokosc calkowita

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte — *6,1 mm*
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokosc runa

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie — ΔLw 28 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl — *1/10*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal — *48 p*
Galga - Densidad (puntos) — *189600 p/m*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie — αω 0.2
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dzwieku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,05	0,10	0,37	0,47	0,57

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041
CE
DOP: 1009-119613
textile floor covering
EN 1307

Edition : 03/06/2016

afaq ISO 14001 Environnement

The GREEN SPIRIT of BALSAN

Office National des Forêts
www.balsan.com/onf

CARPET RECYCLING MEMBER

Made in France