KAVIAR

UPEC CSTB U3P3E1C0

12/295



59204E4A

www.pro-dis.info



protect

www.balsan.com/balsanprotect

Z-156.601-591 TIFI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Moquette à velours bouclé**
Construction	*Tufted carpet, loop pile*
Herstellungsverfahren	*Getufteter Schlinge Velours*
Fabricagemethode	*Getuft tapijt, luspool*
Descripción	*Moqueta de fibra rizada*
Struttura	*Moquette bouclé*
Struktura	*Wykladzina petelkowa*
Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Nylon*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Sklad runa	*100% Poliamid*
Poids de velours	
Pile weight	
Poleinsatzgewicht	
Poolinzetmassa	*630 g/m*
Peso fibra	
Peso felpa	
Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543	
Total weight	
Gesamtgewicht	
Totaal gewicht	*1900 g/m*
Peso total	
Peso totale	
Masa calkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765	
Total thickness	
Gesamtdicke	
Totale massa	*5,4 mm*
Altura total	
Spessore totale	
Wysokosc calkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766	
Pile height	
Polhöhe	
Poolhoogte	*3,1 mm*
Altura fibra	
Spessore felpa	
Wysokosc runa	
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	*1/10*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	*40 p*
Galga - Densidad (puntos)	*158000 p/m*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	

Envers	**Double dossier**
Backing	*Action back*
Rückenausstattung	*Textilrücken*
Rug	*Textielrug*
Soporte	*Doble soporte textil*
Sottofondo	*Doppio supporto*
Podklad	*Action back*
Comportement au feu	**Cfl-s1 - collé sur ciment**
Fire resistance	*Cfl-s1 - glued on cement*
Brennverhalten	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*
Brandgedrag	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*
Clasificación al fuego	*Cfl-s1 - pegado en cemento*
Comportamento al fuoco	*Cfl-s1 - incollato su cemento*
Trudnozapalnosc	*Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*
Classement	
Wear Classification	*U3P3E1C0*
Beanspruchung	*Classe 33 LC2*
Gebruiksklasse	*PRODIS N 59204E4A*
Clasificación	*AgBB N Z-156.601-591*
Classificazioni	
Klasyfikacja	
HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8

Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 24 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αω 0.15
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dzwieku

Largeur à la pièce	**4+5 m dans certains coloris**
Width in Roll	*4+5 m in some colours*
Lieferbreite in Rolle	*4+5 m in einigen Farben*
Rolbreedte	*Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur*
Ancho por pieza	*4+5 m segun colores*
Larghezza rotolo	*4-5 m per certi colori*
Szerokosc w rolce	*4 m i w niektorych kolorach 5 m*
Largeur à la coupe	**4+5m dans certains coloris**
Width in Cut-length	*4 and 5m in some colours*
Lieferbreite in Coupon	*4 und 5m in einigen Farben*
Couponbreedte	*Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur*
Ancho por trozo	*4+5 m segun colores*
Larghezza taglio	*4-5 m per certi colori*
Szerokosc w kuponie	*4 m i w niektorych kolorach 5 m*
Nombre de coloris	**24 - dont 13 coloris en 5 m**
Colours	*24 - including 13 colours in 5 m*
Erhältliche Farben	*24 - darunter 13 Farben in 5 m*
Kleurenaantal	*24 - waarvan 13 kleuren in 5 m*
Cantidad de colores	*24 - de los cuales 13 colores en formato 5 m*
Numero colori	*24 , di cui 13 tinte nel formato 5 m*
Liczba kolorów	*24 - w tym 13 kolorów w szerokosci 5 m*

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access with smartphone

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041

DOP: 1009-119785

textile floor covering
EN 1307

Edition : 16/09/2015

Made in France