




# AQUARELLE TOUCH



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours Cut and Uncut</b>	<b>Envers</b>	<b>Double dossier</b>	<b>Largeur à la pièce</b>
Construction	Tufted carpet, Cut and Uncut pile	Backing	Action back	Width in Roll
Herstellungsverfahren	Getufteter Cut and Uncut Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle
Fabricagemethoda	Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd	Rug	Textielrug	Rollbreedte
Descripción	Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza
Struttura	Moquette velluto Cut e Uncut	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo
Struktura	Wykładzina o runie typu Cut & Uncut	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon
Poolmateriaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozpalnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie
<b>Poids de velours</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>
Pile weight		Wear Classification	Classe 22 LC3	Colours
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	PRODIS N F115EFC0	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa	1080 g/m	Gebbruiksklasse	AgBB N Z-156.601-591	Kleurenaantal
Peso fibra		Clasificación		Cantidad de colores
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>		<b>Pose / Entretien / Traitement</b>
Total weight		<b>LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.</b>		Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht	2325 g/m			Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita				Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>		
Total thickness		Impact sound insulation		
Gesamtdicke		Trittschalldämmung		
Totale massa	8,5 mm	Geluidsreductie	ΔLw 30 dB	
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all'impatto		
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego		
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>				
Pile height				
Polhöhe				
Poolhoogte	5,1 mm			
Altura fibra				
Spessore felpa				
Wysokosc runa				
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>				
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	46 p			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	181700 p/m			
Galga - Densidad (puntos)				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeignet. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Dit product is niet geschikt voor contract gebruik. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Este producto solo se recomienda para uso doméstico. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la medesima qualità tecnica. Per uso esclusivamente domestico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Produkt nie nadaje się do zastosowania obiektowego. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009/122341

textile floor covering EN 1307

Edition : 27/11/2015



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com



Made in France